



Maschinenring
Breisgau



Vom Güllefass bis zum Viehtransporter

MIETMASCHINEN

GEMEINSAM GENUTZTE TECHNIK

Sie brauchen einen Viehtransporter oder eine Güttler Walze?

Ein zusätzliches Güllefass für ein paar Tage? Einen weiteren Schlepper für Arbeitsspitzen?

Wir vermieten eigene Maschinen, vermitteln Maschinen unserer Mitgliedsbetriebe oder komplette Dienstleistungen zwischen den Betrieben. Außerdem kümmern wir uns um die Abrechnung entsprechender Leistungen.

JETZT MASCHINEN MIETEN

E-Mail: mietmaschinen@maschinenring-breisgau.de

Telefon: 07641-92088-27



GÜLLEFASS: KIRCHNER T 8000

Buchenbach

- Einachsvakuumfass
- Zulässiges Gesamtgewicht: 10t
- Fassungsvermögen: 8.350l
- Prallteller Streuwerk
- Streubreite: 6,0 - 8,0m
- Leistungsbedarf: ab 59KW / 80PS



GÜLLEFASS: BSA PTW 9 E

Fahren in Lohn / Buchung über MR Breisgau

- BSA Einachsfass mit Schleppschuhverteiler und Frontansaugarm
- Teleskopierbare Achse für optimale Standfestigkeit am Hang und Bodenschonung
- 2m Schleppschuh mit 2 Schneidverteilern
- Hangtauglich
- Mit 2 x 16m³ Zubringfässer und Turbofassfüllstation am Hof



GÜLLEFASS: STREUMIX VX6000

Elzach-Katzenmoos

- Einachsvakuumfass
- Zulässiges Gesamtgewicht: 9t
- Fassungsvermögen: 6.000l
- Prallteller Streuwerk
- Streubreite: 6,0 – 8,0m
- Leistungsbedarf: ab 59KW / 80PS



BERGMISTSTREUER: KIRCHNER B4050

Elzach

- Zulässiges Gesamtgewicht: 6.8t
- Nutzbares Ladevolumen: 7,4m³
- Streuwerk: 4 stehende Freiwalzen
- Streubreite: 5,0 – 8,0m
- Leistungsbedarf: ab 37KW / 50PS



MISTSTREUER: TEBBE LS 120 E

Buchenbach

- Streuaggregat bestehend aus Fräswalzen und Breitstreuwerk
- Hydraulische Grenzstreueinrichtung
- Ladekapazität 11m³
- 12t Fahrwerk



MISTSTREUER: BRANTNER E9545

Freiamt

- Zulässiges Gesamtgewicht: 9.5t
- Nutzbares Ladevolumen: 8,5m³
- Streuwerk: 4-Walzen Feinstreuwerk
- Streubreite: 6,0 – 8,0m
- Leistungsbedarf: ab 51KW / 70PS



Grubber: Rabe Gutach

- Arbeitsbreite: 3,0m



MULCHER: INO ELITE 270H Elzach/Katzenmoos

- Arbeitsbreite: 2,7m
- Hydraulische Seitenverstellung
- 34 Hammerschlegel
- Leistungsbedarf: 55KW – 75KW (75PS – 100PS)



Wildschadengerät RAPIDO Elzach / Katzenmoos

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 2,50m Arbeitsbreite
- Anhängelbolzen KAT. 1 und 2



GÜTTLER WALZE: GREEN MASTER 640 Buchenbach und Freiamt

- 6,40m Arbeitsbreite
- APV Nachsaateinheit 600l
- Selbstreinigende Prismenwalzen



VIEHTRANSPORTER: JOSKIN RDS 6000 Freiamt und Buchenbach

- Ebenerdiger Viehtransporter
- Obenanhängung
- Hydraulisch absenkbar Achse
- Druckluftgebremst



Schlepper: John Deere 6R 185 Gottenheim

- Frontzapfwelle
- Ultimate-Frontkraftheberpaket, 4t
- Druckluft-Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen
- StarFire™ Universal-Empfänger mit unbefristeter Lizenz für RTK
- Vordere Kotflügel für Frontantrieb - drehbar



WEINBAU: BREVIGLIERI MEK-FAR. 80-130 OW

Emmendingen

- Kreiselegge
- Arbeitsbreite: 1,30m
- Mediana Ringwalze
- Leistungsbedarf 40KW – 110KW (30PS – 80PS)



Vicar Turbine BT430

Emmendingen

- Leistung: 11.000 / 14.000m³ / h
- Luftgeschwindigkeit: 60 - 70m / s
- Kraftbedarf ab: 37KW / 50PS
- Zapfwellendrehzahl: 200 - 1000rpm
- Reihenbreite: 1,60 - 4,00m



Pfahlramme

Kollmarsreute

- Motor Honda GX 35
- Durchmesser der Pfähle bis 100mm



Strohmühle Tomahawk 505 M

Freiamt

- Ballen bis 1,20m
- Strohmühle mit Sieb
- Zapfwelle und Verlängerung auf 1,90m
- Giraffenauswurf für Stroh
- Drosselventil zum Steuern der Trommeldrehzahl
- Hydraulischer Oberlenker



Wiesenschlepp Wiesenhexe Igel 5-reihig

Buchenbach

- Arbeitsbreite: 6,40m
- Hydraulisch klappbar
- Leergewicht: 180kg



Obstbau: BIENGER Obstbaumvorschneider

Ihringen

- 4 waagrechte Sägen
- 8 senkrechte Sägen
- Hydraulische Winkelverstellung bis 90 Grad
- Schnittlänge 2,0m senkrecht, 1,1m waagrecht oben